



NTools PSM50

Druckluft-Exzenterschleifer

APP-Nr. 139200N

NTools PSM50 ist ein pneumatischer Mini-Schwingschleifer. Genau und präzise, eignet sich ideal zum leichten Schleifen, Entfernen leichter Rostablagerungen, Glätten von Spachtelmassen und Abschleifen alter Lackbeschichtungen. Hervorragend geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie der Motorraum, Kanten an der Motorhaube, Klappen und Türen.

Eigenschaften:



Max. Drehzahl: 15000 U/min



Schwing- und Rotationsbewegung mit einem Hub von 3 mm



Niedriger Luftverbrauch: 52,95 I/min

VERWENDUNG:

- geeignet für Blech- und Lackierwerkstätte,
- Tischlereien und Möbelbau,
- Herstellung von lackierten Bauteilen.





NTools PSM50

Druckluft-Exzenterschleifer

Aufbau:

NTcols

1 Kompaktes, robustes Design

- aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt, die bei typischen Werkstattbedingungen langlebig sind.

2 Kompakte Bauweise

- Seine kompakte Bauweise und geringes Gewicht sorgen für den perfekten Einsatzkomfort und Zugang zu allen schwer zugänglichen Stellen.



3 Verriegelung des Schalters

- schützt vor versehentlicher Schaltung und sorgt für Sicherheit bei der Arbeit.

4 Drosselventil

- Für eine stufenlose Einstellung der Drehzahl im Bereich von 0-15000 U/min.

TECHNISCHE DATEN:

Schwing- und Rotations- bewegung mit Hub	3 mm	
Luftverbrauch	52,95 l/min	
Betriebsdruck	6,3 bar	
max. Drehzahl	15000 U/Min.	

Gewicht	0,71 kg		
Lärmpegel	87/97 dB (A)		
Länge	168 mm (6,6")		
Schleifplatte (Klettver- schluss und geklebt)	50 mm (2")		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- NTools PSM50 ein Druckluft-Exzenterschleifer,
- tarcza robocza Ø 50 mm mit Klettverschluss, Anschlussgewinde 5/16" (APP nr 150544),
- Schnellkupplung EURO 1/4", Außengewinde,
- Maulschlüssel,
- Pneumatiköl,
- Bedienungsanleitung samt Garantieschein.



PERFEKT AUSGEWOGEN

mit minimalen Schwingungen (für ein präzises Schliffbild)

SCHWING-UND ROTATIONSBEWEGUNG

mit einem 3 mm Hub für erhöhte Schleifleistung

MIT EINEM EFFIZIENTEN UND ZUVERLÄSSIGEN MOTOR

mit niedrigem Luftverbrauch - nur 17,55 l/min

MIT EINEM HINTEREN LUFTAUSLASS IM HANDGRIFF der vor Verstaubung der Arbeitsfläche schützt

MIT EINEM SCHLEIFKOPF **UNTER 90° WINKEL**



SCHLEIFPLATTE MIT EINEM KLETTVERSCHLUSS

zur Verwendung von Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 50 mm

APP-Nr.	Produktbezeichnung	RPM	Hub	Menge
139200N	NTools PSM50 - Druckluft-Exzenterschleifer, Winkelschleifer, d50	15000	3 mm	1 St.