

## Schiebeleitern ohne Seilzug Aluminium

- Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar.
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt.
- Gleitsichere Leiternfüße.
- Robuste Stahlbeschläge.
- Abhebesicherung am Ausschiebteil.

### Hinweise:

- Gemäß DIN EN 131
- Alle Größen mit großen Wandlaufrollen.
- Bei Erhalt der Ware sofort auf Beschädigungen prüfen!  
Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Diese Leiter ist ein Streckenartikel und daher vom Umtausch ausgeschlossen!

### Technische Daten

Material	Aluminium
Tragfähigkeit	150 kg
Norm	Leitern
Zulassung	Deutscher Kraftfahrzeug Überwachungs Verein Geprüfte Sicherheit



Artikelbezeichnung	Anzahl Sprossen/Stufen	Länge Anlegeleiter max.	Breite	Transportlänge	Gewicht	VPE Stück	Artikel-Nr.
Schiebeleiter o. SZ Alu 2x10 10		5,25 m	37cm / 43 cm	3,10 m	10,5 kg	1	335685*

\* Die Lieferzeit beträgt ca. 77 Tage