

Werkstatt- und Betriebsreiniger

- Stark entfettende Wirkung
- Löst Fette, Öle und Bremsstaub hervorragend
- Wirtschaftlicher Einsatz, da Konzentrat
- Abwässer können über den dreistufigen Koaleszenzabscheider in die Abwasserkanalisation eingeleitet werden
- Ölabscheiderfreundlich nach DIN 1999
- Komplexbildner mit einem DOC - Eliminierungsgrad >80 %

Einsatzbereiche:

- Reinigen von Werkstatt-/Fußböden, Betonböden, Fliesen

Verarbeitungshinweise:

- Dosierung (Teile Reiniger: Teile Wasser)
 - leichte Verschmutzung: 1:20
 - normale Verschmutzung: 1:10
 - starke Verschmutzung: 1:5
- Vorsprüh-Hochdruckverfahren: 1:30
- Bei starker Verschmutzung mit einer Lösung 1:5 vorsprühen, anschließend mit Hochdruck absprühen
- Einwirkzeit: 2 - 5 Minuten

Technische Daten

Farbe	gelb
ph-Wert	~ 12
Duft	Zitronig
Chemische Basis	Nichtionische und amphotere Tenside, Phosphate, Alkalien, Lösungsvermittler, Parfüm, Farbmittel

Artikelbezeichnung	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Werkstatt- und Betriebsreiniger	Kanister	25 l	1	021843

Werkstatt- und Betriebsreiniger	Kanister	60 l	1	037082
---------------------------------	----------	------	---	--------

Lieferbares Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Pumpsprüher Reinigen 1.250 ml	1	081870
Ausgießbahn DIN 61 FS/Rein. 25 l & 60 l	1	560014
Ausgießbahn Spezial für 60 l Kanister	1	019710

Verwandte Artikel	VPE Stück	Artikel-Nr.
Arbeitshandschuh AlphaTec 37-676 Gr. 9	12	422500
Pumpsprüher Reinigen 1.250 ml	1	081870

